



**ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«Н Е О Н»**

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10
E-mail: neonzpp@mail.ru
www.neonzpp.com.ua

тел./факс: (061) 289-43-38
тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54

Реле электромагнитное промежуточное серии РПУ - 2.

Реле предназначены для применения в цепях управления электроприводами постоянного и переменного тока. Присоединение внешних проводников - заднее, пайкой. Технические условия - ТУ 16-523.331-78.

Технические характеристики:

Характеристики	Тип реле			
	РПУ-2 01000УЗА	РПУ-2 51000УЗА	РПУ-2 06000УЗА	РПУ-2 56000УЗА
1.Род тока	Постоянный		Переменный	
2.Номинальное напряжение, В	12, 24, 48, 60, 110, 220		12, 24, 36, 110, 127, 220,380	
3.Номинальный ток контактов, А	6		6	
4.Номинальное напряжение контактов, В	12 – 220		12 – 440	
5.Потребляемая мощность, Вт	4		9	
6.Механическая износостойкость, млн. циклов ВО	20		16	
7.Удельная потребляемая мощность, Вт млн. циклов ВО	1		2,25	
8.Способ крепления реле	Винтами	Шпильками	Винтами	Шпильками
9.Степень защиты	IP00	IP40	IP00	IP40
10.Габаритные размеры, мм	67x38x85	90x59x90	67x38x85	90x59x90
11.Масса, кг	0.28	0.45	0.28	0.45
12.Код ОКП	3425131000	3425135000	3425132000	3425136000