



**ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«Н Е О Н»**

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10

E-mail: neonzpp@mail.ru

www.neonzpp.com.ua

тел./факс: (061) 289-43-38

тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54

**Трансформаторы силовые сухие
серии ТС(З)**

Трёхфазные сухие силовые понижающие трансформаторы предназначены для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц: устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях.

Выпускаются номинальной мощностью от 100 до 630 кВА по техническим требованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 30297-95, ГОСТ 11677-85.

Основные параметры

Параметры	Значение
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	до 10
Номинальное напряжение вторичной обмотки	0,4
Рабочая температура, С°	от -45 до +40
Схема соединения обмоток	Д/Ун-11, У/Ун-0(или под заказ)
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP00; IP20 (с кожухом)
Регулировка напряжения – переключение без возбуждения с помощью перемычек на 2х2,5% Ун	