



# ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕОН»

69083, Украина, г. Запорожье, ул. Восточная, 10

E-mail: [neonzpp@mail.ru](mailto:neonzpp@mail.ru)

[www.neonzpp.com.ua](http://www.neonzpp.com.ua)

тел./факс (061) 289-43-38

тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54

## Ящик разрыва ЯРП, ЯПРП



Ящики силовые с рубильником ЯРП и ЯПРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для нечастых ручных переключений между основным и резервным вводами в цепях с напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Ящики ЯРП и ЯПРП осуществляют также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

Номинальный режим работы - продолжительный.

- Номинальный ток до 250А.
- Номинальное напряжение переменного тока 220/380В,
- Частота 50 Гц.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-96: при открытых дверях - IP00, при закрытых дверях - IP31.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 УЗ.1 и УХЛ4.
- Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям "ПУЭ", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя", утвержденных Минэнерго.
- Требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004-85.

Тип ящика	Ном. ток, А	Габариты, мм		
		L	B	H
ЯРП-100	100	380	245	610
ЯРП-250	250	380	245	610
ЯРП-400	400	480	245	805
ЯПРП-100	100	360	260	510
ЯПРП-250	250	370	260	610